

DOS-Supersnel Cyanoacrylaat-constructielijm



LIJMFIX SUPERSNEL

Voor het lijmen van metaal, kunststof en rubberen onderdelen met of aan elkaar.

Inhoud	Art.nr.	Verp. per
5 g	0893 090 0	1/25
20 g	0893 09	1
50 g	0893 090	1



LIJMFIX SUPERSNEL

Nu in innovatieve EASY PEN Design.

- Nog eenvoudiger en praktischer te bedienen.
- Licht ergonomisch in de hand.
- Voet van de EASY PEN zorgt voor een stabiel en veilig wegzetten.
- Hevel maakt een eenvoudig en moeiteloos werken mogelijk zonder grote krachtinspanning.
- Uiterst precies werken mogelijk.

Inhoud	Art.nr.	Verp. per
30 g	0893 090 030	1/16



ELASTOFIX

Taaie, flexibele zwarte cyanoacrylaat met uitstekende thermische bestendigheid. Hoge schok- en trekweerstand en in hoge mate bestendig tegen vocht. Voor het verlijmen van metalen, kunststof en rubberen onderdelen met of aan elkaar.

Inhoud	Art.nr.	Verp. per
20 g	0893 092	1



PLASTOFIX

Voor verlijming van moeilijk verlijmbare kunststoffen zoals: PA, PBT, PET, PI, POM, TPE en TPO, elastomeren en natuurrubber.

- Bij gebruik van Primer voor Plastofix kunnen ook kunststoffen als PE en PP ook PTFE en siliconenrubber gelijmd

Inhoud	Art.nr.	Verp. per
20 g	0893 091	1

- Gepatenteerde speciale sluiting.

Uw voordeel:

- Bediening met één hand is probleemloos mogelijk.
- De lijm kan zeer precies gedoseerd worden.
- Doseersysteem met zelfreinigende sluiting.

- Verbindt in luttele seconden bijna alle materialen met of aan elkaar.

Uw voordeel:

- Met de gelijmde delen kan direct weer verder worden gewerkt.
- Eenvoudige verlijmingen zijn zonder extra fixatiemateriaal mogelijk.
- Temperatuursverhogingen voor uitharding zijn onder normale omstandigheden niet mogelijk.
- Uitstekend voor snelle reparaties.
- Oplosmiddelvrij.

Let op:

Het is raadzaam beschermende handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

Montagehandschoen nitrilrubber

Art.nr. 0899 470 ...

Prof. montagehandschoen

Art.nr. 0899 400 6..

Veiligheidsbril

Art.nr. 0899 107 0

ACTIVATOR

- Voor het versnellen van de reactie van Würth cyanoacrylaatlijmen.
- De activator kan op alle ondergronden gebruikt worden.

De huidige kunststoffen verdragen de activator goed. Bij een eerste toepassing dient echter voorzichtigheidshalve op een niet in het oog vallende plaats getest worden, of de kunststof tegen de activator bestand is.



Inhoud	Art.nr.	Verp. per
150 ml	0893 301 20	1/4

PRIMER

voor Plastofix

- Hechtverbeteraar als voorbehandeling van PE, PP, PTFE en siliconenrubber.
- Korte inwerktijd.

LET OP: bij combinatieverlijmingen van verschillende materialensoorten mag **alleen** de slecht hechtende oppervlak (PE, PP enz.) geprimert worden.



Inhoud	Art.nr.	Verp. per
35 ml	0893 091 0	1